



Evolve™

G35

Λύσεις διαθεσιμότητας εμπορευμάτων

Evolve G35

Αποτροπή, Ανίχνευση, Απομάκρυνση

Οι έμποροι θέτουν την απόδοση των καταστημάτων υπό στενή παρακολούθηση, υλοποιούν τις τεχνολογίες καταμέτρησης επισκεπτών και RFID, οι οποίες θεωρούνται μερικές από τις σημαντικότερες πηγές δεδομένων που διατίθενται στη λιανική. Τώρα και οι δύο μπορούν να ενσωματωθούν στα συστήματα EAS χωρίς να επηρεαστεί ο σχεδιασμός των καταστημάτων.

Το EVOLVE G35 προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε περιβάλλον, ο σχεδιασμός Plexiglas και τα ενσωματωμένα LED δύο χρωματισμών - τα οποία μπορούν να μείνουν αναμμένα σε μόνιμη βάση όταν σημαίνει συναγερμός - είναι ιδανικός για εκείνους τους εμπόρους λιανοπωλητές που θέλουν κορυφαίο σχεδιασμό χωρίς να θυσιάζουν την απόδοση. Η προαιρετική καταμέτρηση επιτρέπει την διακριτική και με ακρίβεια καταγραφή του αριθμού επισκεπτών, η οποία μπορεί να φορτωθεί αυτόματα σε υπηρεσία αναφορών και το κιτ αναβάθμισης RFID προσφέρει μια οικονομικά αποδοτική επιλογή για τους εμπόρους που επιθυμούν να επωφεληθούν από τη χρήση RFID ως EAS. Τα καλύμματα της πλάκας βάσης μπορούν δέσουν με το περιβάλλον του καταστήματος, καθιστώντας το G35 μια πραγματικά προσαρμόσιμη λύση*.

* Απαιτείται ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας



Με ενσωματωμένη καταμέτρηση επισκεπτών (προαιρετικά)

Με κιτ αναβάθμισης RFID (προαιρετικά)

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

απρόσκοπτη διαχείριση αναφορών

ΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

βελτιωμένες δυνατότητες ανίχνευσης

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

επισκεπτών κατά την κατασκευή (προαιρετικά)

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ

επικοινωνήστε με την Οδέσους*

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ JAMMER

ειδοποιεί για χρήση EAS Jammers

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ LEDS

επιλογή από κόκκινο, μπλε ή πράσινο

ΚΥΡΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ RFID

Wirama™ 2000 RFID reader & κιτ αντενών για υπάρχουσες αντένε

Το G35 δέχεται εξτρα RFID αντένα και and επιπλέον κάλυμμα βάσης μονής πλευράς για την φιλοξενία του reader

Λειτουργεί ως Active/Active & Passive/Passive

EVOLVE G35

- Διπλής συχνότητας
- Σύνδεση δικτύου TCP/IP
- Ενσωματωμένα LED τριπλού χρωματισμού
- Ενσωματωμένη καταμέτρηση επισκεπτών (προαιρετικά)
- Ενσωμάτωση μετρητή οροφής VisiPlus (προαιρετικά)
- Διαθέσιμες υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων
- CheckCare real time service
- Έξυπνη διαχείριση συναγερμών
- Δυνατότητα επιλογής χρωματισμού βάσης
- Εξοικονόμηση ενέργειας Eco
- Αναβαθμίσιμο σε RFID

ΜΕΤΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος: 1,514 Μέτρα
Πλάτος: 0,27 Μέτρα
Βάθος: 0,11 Μέτρα

PART NUMBERS

10067227 G35 PSB
10048618 G35 PSB με VisiPlus
10079870 Classic Style SSB (για χρήση με G35 PSB)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

8.2 MHz EU

ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

Μέχρι: 1,8 μέτρα